



### DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 03-2017-08-23

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**tapeta flizelinowa (Easy matt , Easy satin)**

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4.

#### **Informacje identyfikacyjne umieszczone na etykiecie wyrobu.**

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu zgodnie z mającą zastosowania zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**Przeznaczona do przyklejania do ścian wewnętrznych, ścian działowych lub sufitów (EN 15102) zgodnie ze specyfikacjami producenta.**

4. Nazwa zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5

**„ tapetomat” znak słowno-graficzny zastrzeżony w UP RP**


**„velkom” znak słowno-graficzny zastrzeżony w UP RP**

**„ wallswork „znak słowno-graficzny zastrzeżony w UP RP**

5. System lub systemy oceny i weryfikacji całości właściwości użytkowych wyrobu określone w załączniku 4.

**System 4 : wszystkie zadania oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych przewidziane w tym systemie (tj. określenie typu wyrobu na podstawie badań, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu oraz zakładową kontrolę produkcji) wykonuje producent, bez udziału strony trzeciej.**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

	
VELKOM s.c. Przybysławice 114a , 21-080 Garbów PL 01 Tapetomat – 15102-011	
EN 15102:2011 <b>tapeta flizelinowa ( Easy matt , Easy satin )</b>	
Reakcja na ogień	B-s1,d0
Emisja formaldehydów	Spełnia wymagania
Emisja metali ciężkich i innych określonych pierwiastków	NPD
Emisja monomeru chlorku winylu	NPD
Absorpcja dźwięku	NPD
Opór przenikania ciepła	NPD
Gramatura	150 G/m2
Tusze HP Latex	Woda: 70-80 % 2-pyrrolidone: < 20 % Podstawiony diol: <10 % Pigment: <2,5 % Nie występują w wykazach substancji lub mieszanin nie spełniających jakichkolwiek przepisów prawnych UE dotyczących bezpieczeństwa dla zdrowia i ochrony środowiska .

Właściwości produktu, dla którego wydano tę deklarację są deklarowane. Odpowiedzialność za wydanie tej deklaracji ponosi wyłącznie wyszczególniony tutaj producent.

Podpisał za producenta i w imieniu producenta : mgr. inż. Michał Kurczuk – właściciel

Przybysławice, dnia 23-08-2017 r.

Znak CE wg normy DIN EN 15102.2011

  
podpis

Tapeta **tapetomat**<sup>®</sup> Specjalny produkt na **gładkim podkładzie floizelinowo - celulozowym** • Do powłok o wysokiej jakości • Nie kurczy się i nie rozciąga, bardzo dobre układanie tapety, do usuwania ze ścian na sucho • Producent: VELKOM s.c. Przybysławice 114a , 21-080 Garbów; Kraj pochodzenia: Polska • Klej do flizeliny, pokrywanie tylko powierzchni ściany.

**Proszę przestrzegać:** Mimo dokładnej kontroli jakości nie można całkowicie wykluczyć ewentualnych braków. Przed zastosowaniem należy sprawdzić jakość produktu oraz dostarczoną ilość. Przed przycięciem brytów sprawdzić pod kątem błędów (również przy obróbce za pomocą urządzenia do nakładania kleju). W przypadku widocznych braków następuje zwrot pieniędzy lub wymiana towaru. Inne koszty nie są zwracane.

**Podłoże:** Ze względu na gładką powierzchnię tapety należy bardzo starannie przygotować podłoże. Podłoże musi być suche, czyste, twarde, lekko chłonne i gładkie. Usunąć należy stare tapety i nieprzylegające warstwy farby. Szorstkie podłoża wygładzić masą szpachlową zawierającą gips. Podłoża silnie chłonne zagruntować podkładem niezawierającym rozpuszczalnika.

**Klej:** Do klejenia używać kleju do tapet flizelinowych . Należy przestrzegać również wskazówek producentów dotyczących obróbki.

**Nakładanie kleju:** Tapety nie smarować klejem. Równomiernie nałożyć klej na ścianę na szerokość brytu, po czym nakładać przycięte, suche bryty tapety (technika nakładania kleju bezpośrednio na ścianę).

**Obróbka:** tapet i fototapet marki „tapetomat” i „wallswork” przyklejać pionowo na styk. Miękką szczotką tapeciarską lub gumowym walcem wygładzić pęcherzyki powietrza i docisnąć. Nadmiar tapety przy suficie, listwach przypodłogowych, oknach itd. docisnąć do krawędzi szpachelką z tworzywa i odciąć nożykiem do tapet. Podwójne cięcie wykonywać specjalnym nożem, tzw. nożem ze stopką dystansową. Nie przyklejać tapety na zakładkę. Natychmiast usuwać resztki kleju z powierzchni tapety.

**Suszenie:** Podczas schnięcia tapety zwracać uwagę na to, by pomieszczenie było wietrzone. Unikać przeciągów!

**Usuwanie:** Przy późniejszych remontach tapeta jest całkowicie usuwalna na sucho. Usuwanie: Tapety z flizeliny można utylizować z pozostałymi odpadami.



## Easy Matt 150 g/m<sup>2</sup>

Wytrzymała, gładka fototapeta drukowana w ekologicznej technologii cyfrowo-lateksowej na podkładzie flizelinowym.

**Właściwości:**

- odporna na mycie, • łatwa instalacja, • odporna na światło, • odporność ogniowa klasy B,
- bezwonna, • ekologiczna, • nieintensywne kolory, • produkt spersonalizowany.

**Stopień połysku:** mat

**Przyklejanie:** klejem do tapet na flizelinie aplikowanym tylko na ścianę.

**Zastosowanie:** budynki mieszkalne oraz obiektowe.

**Gramatura:** 150 g/m<sup>2</sup>

**Szerokość brytów:** 150 cm lub 75 cm

**Wysyłka:** do 7 dni



**tapetomat**

Film prezentujący montaż znajdziesz na

**YouTube** /tapetomatTV

więcej informacji na naszym profilu

**f** /tapetomat



## Easy Satin 150 g/m<sup>2</sup>

Wytrzymała, gładka fototapeta drukowana w ekologicznej technologii cyfrowo-lateksowej na podkładzie flizelinowym.

**Właściwości:**

- odporna na mycie, • łatwa instalacja, • odporna na światło, • odporność ogniowa klasy B,
- bezwonna, • ekologiczna, • wyraźne kolory, • produkt spersonalizowany.

**Stopień połysku:** satyna

**Przyklejanie:** klejem do tapet na flizelinie aplikowanym tylko na ścianę.

**Zastosowanie:** budynki mieszkalne oraz obiektowe.

**Gramatura:** 150 g/m<sup>2</sup>

**Szerokość brytów:** 150 cm lub 75 cm

**Wysyłka:** do 3 dni



**tapetomat**

Film prezentujący montaż znajdziesz na

**YouTube /TapetomatTV**

więcej informacji na naszym profilu

**f /tapetomat**

