



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 01-2017-10-09

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Tapeta na tkaninie poliestrowej pn. Extreme Seamless Canvas

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4.

Informacje identyfikacyjne umieszczone na etykiecie wyrobu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu zgodne z mającą zastosowania zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Przeznaczona do przyklejania do ścian wewnętrznych, ścian działowych lub sufitów (EN 15102) zgodnie ze specyfikacjami producenta.

4. Nazwa zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5

„ tapetomat” znak słowno-graficzny zastrzeżony w UP RP


„velkom” znak słowno-graficzny zastrzeżony w UP RP

„ wallswork „znak słowno-graficzny zastrzeżony w UP RP

5. System lub systemy oceny i weryfikacji całości właściwości użytkowych wyrobu określone w załączniku 4.

System 4 : wszystkie zadania oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych przewidziane w tym systemie (tj. określenie typu wyrobu na podstawie badań, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu oraz zakładową kontrolę produkcji) wykonuje producent, bez udziału strony trzeciej.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:


| | |
|---|--|
|  | |
| VELKOM s.c. Przybysławice 114a , 21-080 Garbów PL 01 Tapetomat – 15102-011 | |
| EN 15102:2011 Tapeta z PVC na tkaninie poliestrowej pn. Extreme Seamless Canvas | |
| Reakcja na ogień | B1 |
| Emisja formaldehydów | NPD |
| Emisja metali ciężkich i innych określonych pierwiastków | NPD |
| Emisja monomeru chlorku winylu | NPD |
| Absorpcja dźwięku | NPD |
| Opór przenikania ciepła | NPD |
| Gramatura | 270 G/m ² |
| Tusze HP Latex : | <p>Woda: 70-80 % 2-pyrrolidone: < 20 % Podstawiony diol: <10 % Pigment: <2,5 %</p> <p>Nie występują w wykazach substancji lub mieszanin nie spełniających jakichkolwiek przepisów prawnych UE dotyczących bezpieczeństwa dla zdrowia i ochrony środowiska .</p> |

Właściwości produktu, dla którego wydano tę deklarację są deklarowane. Odpowiedzialność za wydanie tej deklaracji ponosi wyłącznie wyszczególniony tutaj producent.

Podpisał za producenta i w imieniu producenta : mgr. inż. Michał Kurczuk – właściciel

Przybysławice, dnia 09-10-2017 r.

Znak CE wg normy DIN EN 15102.2011


podpis

Tapeta **tapetomat**[®] Specjalny produkt na **tkaninie poliestrowej** do powierzchni z efektem tekstury tkaninopodobnej • Do powłok o wysokiej jakości w szczególności wielkoformatowej • Nadaje się do **zakrywania** rys klasy A + B • Nie kurczy się i nie rozciąga, bardzo dobre układanie tapety, Do usuwania ze ścian na sucho • Producent: VELKOM s.c. Przybysławice 114a , 21-080 Garbów; Kraj pochodzenia: Polska • Klej do tapet ciężkich- pokrywanie tylko powierzchni ściany.

Proszę przestrzegać: Mimo dokładnej kontroli jakości nie można całkowicie wykluczyć ewentualnych braków. Przed zastosowaniem należy sprawdzić jakość produktu oraz dostarczoną ilość. Przed przycięciem brytów sprawdzić pod kątem błędów (również przy obróbce za pomocą urządzenia do nakładania kleju). W przypadku widocznych braków następuje zwrot pieniędzy lub wymiana towaru. Inne koszty nie są zwracane.

Podłoże: Ze względu na prawie gładką powierzchnię tapety należy bardzo starannie przygotować podłoże. Podłoże musi być suche, czyste, twarde, lekko chłonne i gładkie. Usunąć należy stare tapety i nieprzylegające warstwy farby. Szorstkie podłoża wygładzić masą szpachlową zawierającą gips. Podłoża silnie chłonne zagruntować podkładem nie zawierającym rozpuszczalnika.

Klej: Do klejenia używać kleju do tapet ciężkich np. Wallfix contract prod. KBM lub porównywalnego. Należy przestrzegać również wskazówek producentów dotyczących obróbki.

Nakładanie kleju: Tapety nie smarować klejem. Równomiernie nałożyć klej na ścianę na szerokość brytu, po czym nakładać przycięte, suche bryty tapety (technika nakładania kleju bezpośrednio na ścianę).

Obróbka: tapety i fototapety marki „tapetomat” i „wallswork” przyklejać pionowo na styk. Miękką szczotką tapeciarską lub gumowym wałkiem wygładzić pęcherzyki powietrza i docisnąć. Nadmiar tapety przy suficie, listwach przypodłogowych, oknach itd. docisnąć do krawędzi szpachelką z tworzywa i odciąć nożykiem do tapet. Podwójne cięcie wykonywać specjalnym nożem, tzw. nożem ze stopką dystansową. Nie przyklejać tapety na zakładkę. Natychmiast usuwać resztki kleju z powierzchni tapety.

Suszenie: Podczas schnięcia tapety zwracać uwagę na to, by pomieszczenie było wietrzone. Unikać przeciągów!

Usuwanie: Przy późniejszych remontach tapeta jest całkowicie usuwalna na sucho. Usuwanie: Tapety z poliestru można utylizować z pozostałymi odpadami.

