

KARTA INFORMACYJNO – TECHNICZNA nr 2-20180109

tapetomat® wallwork® materiał skóropodobny Ecoskin FR

pokryty nadrukiem w technologii lateksowej, przeznaczona do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie	Poprzez odpowiedni spersonalizowany dobór wzoru i techniki nakładania nadruku na materiał skóropodobny powlekany PVC nieprzemakalny. Ecoskin FR zawiera dodatki bakterio i grzybobójcze, skutecznie ograniczające rozprzestrzenianie się MRSA, E.coli oraz innych groźnych dla zdrowia drobnoustrojów. Ecoskin FR jest odporny na płyny fizjologiczne, alkohol, wodę, oraz środki dezynfekujące. Ecoskin FR spełnia wszelkie wymagania stawiane wyrobom medycznym różnego przeznaczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 lutego 2016 i Dyrektywą Rady Europy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDD). Ecoskin FR posiada strukturę, imitującą skórę naturalną nadającą powierzchni atrakcyjności i indywidualnego charakteru. Przeznaczona do dekoracji przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych. Specjalny produkt często używany przez dekoratorów jako obicia mebli np. foteli, kanap, tapczanów itp. elementów wyposażenia wnętrz.				
	Właściwości	Cechy produktu: <ul style="list-style-type: none"> Należy do produktów o wysokiej trudnopalności, dlatego znajduje zastosowanie do tapicerek mebli kontraktowych dedykowanych do miejsc użyteczności publicznej oraz specjalistycznych mebli medycznych (fotele zabiegowe, kozetki itp.) a także może być stosowany na tapicerkę automotive, zwłaszcza tam, gdzie wymagany jest podwyższony poziom trudnopalności i odporności na bakterie. produkcja spersonalizowana wg wybranego indywidualnie wzornictwa i w ograniczonych ilościach, Nadaje się do indywidualnych projektów przy dekoracji wnętrz, Nie kurczy się i nie rozciąga, odporna na działanie światła i promieni UV, 			
■ Reakcja na ogień: wzdłuż: 0 mm/min wg PN ISO 3795*					
■ Reakcja na ogień: wszerz: : 0 mm/min wg PN ISO 3795*					
■ odporność na zapalenie – poziom CRIB 5 spełnia wg metody: BS 5852 Ignition Source 5 (TFT test certificate)*					
■ Masa powierzchniowa: >= 600 G/m2 **					
■ Grubość : 1,1 +/- 0,1 mm wg PN-EN ISO 2286-3 *					
■ Siła zrywająca wzdłuż >= 30 daN/5 cm wg PN-EN ISO 1421 * Metoda 1					
■ Siła zrywająca wszerz >= 20 daN/5 cm wg PN-EN ISO 1421 * Metoda 1					
■ Odporność na ścieranie (bez nadruku) metoda MARTINDALE'a >= 50000 cykli wg PN-EN ISO 5470-2 *					
■ Odporność na ścieranie (bez nadruku) metoda MARTINDALE'a >= 150000 cykli wg PN-EN ISO 12947-4 *					
■ Odporność na bakterie E.coli i MRSA odporny wg. MGS Laboratories certificate					
■ Konstrukcja wyrobu: powłoka: PVC 100% ; Nośnik : bawełna 100%					
■ nadruk: Tusze HP Latex skład : Woda: 70-80 %, 2-pyrrolidone: < 20 % , Podstawiony diol: <10 %					
Pigment: <2,5 %, nieszkodliwa dla zdrowia i środowiska.					
■ Odporna na korozję biologiczną,					
■ Kolor: dopuszcza się występowanie różnic w odcieniach dla różnych partii produkcyjnych					
Dostępne rodzaje	rodzaj	tekstura	gramatura	wymiary	Raport/wymiary
	Ecoskin FR z nadrukiem		>=600 G/m2	Szer. 145 cm dł. do 4000 cm	Foto, wektor/wzór spersonalizowany
Wielkość opakowania	Ecoskin FR z nadrukiem	W jednej roli nawiniętej na gilze tekturowej o średnicy 8 cm. Rola o szer. Do 145 cm oraz długości do 4000 cm / wymiar spersonalizowany			
Skład chemiczny:	Nie zawiera: FTALANÓW (DEHP, BBP, DBP, DINP, DNOP i pozostałych) *** Nie zawiera związków: AZO, PCP, PAH, PBDEs, PBBs ***				

- Bez aklimatyzacji ** bez aklimatyzacji i suszenia *** dopuszczalna zawartość w ilościach śladowych nieprzekraczających dopuszczalnych norm i przepisów dla zalecanego zastosowania

SPOSÓB UŻYCIA
UNIKAJ KURZU – nie dopuszczaj do pozostawienia na powierzchni Ecoskin FR kurzu, brudu, plam i innych zanieczyszczeń.

CZYŚĆ REGULARNIE MATERIAŁY OBICIOWE – minimum raz w tygodniu oczyść tkaninę z bieżących zanieczyszczeń (kurzu). Możesz to zrobić ręcznie za pomocą miękkiej szczotki lub używając odkurzacza z końcówką przeznaczoną do mebli. Podczas czyszczenia unikaj nadmiernego tarcia oraz odkurzania na wysokim poziomie mocy, aby nie uszkodzić włókien tkaniny i nadruku.

CHROŃ PRZED PROMIENIAMI SŁONECZNYMI MATERIAŁY OBICIOWE – unikaj wystawiania Ecoskin FR na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

CHROŃ PRZED ŹRÓDŁAMI CIEPŁA – nie wystawiaj tkaniny na bezpośrednie oddziaływanie źródeł ciepła, takich jak np. kaloryfer. Zachowaj odstęp od źródła ciepła do Ecoskin FR minimum 30 cm.

NIE SUSZ Ecoskin FR SUSZARKĄ – materiałów obiciowych nie należy suszyć przy pomocy źródeł ciepła takich jak grzejnik, suszarka, żelazko itp.

ZABRUDZENIA USUWAJ JAK NAJSZYBCIEJ – w przypadku zabrudzenia *Ecoskin FR* wyczyść ją natychmiast za pomocą wilgotnej ściereczki lub w przypadku zabrudzenia skóry syntetycznej używając gumki do mazania (zgodnie ze wskazówkami podanymi poniżej).

CHROŃ PRZED ZAMOCZENIEM – nie narażaj *Ecoskin FR* na nadmierne zwilżenie, zamoczenie. Dłuższy kontakt z wodą może naruszyć strukturę tkaniny i zmniejszyć lub całkowicie zlikwidować skuteczność technologii ułatwiających utrzymanie tkaniny w czystości.

CHROŃ PRZED ZWIERZĘTAMI – unikaj kontaktu *Ecoskin FR* ze zwierzętami domowymi, które mogą uszkodzić strukturę tkaniny i nadruk.

NIE PRZYKRYWAJ TKANINY – w celu uniknięcia nadmiernego i przyspieszonego pillingu (efektu kulgowania), nie przykrywaj *Ecoskin FR* narzutami i kocami. Zjawisko mechacenia powstaje w efekcie łączenia włókien narzuty z włóknami *Ecoskin FR* obciowej.

UWAŻAJ NA ŚRODKI CZYSZCZĄCE – stosowanie środków czyszczących innych niż szare mydło może spowodować zmiany kolorystyczne *Ecoskin FR*. Do zlikwidowania silnych zabrudzeń dopuszczone jest używanie niewielkiej ilości szarego mydła. Kontakt z kremami, dezodorantami, rozpuszczalnikami i amoniakiem oraz środkami chemicznymi na bazie alkoholu lub nafty zwykle powoduje odbarwienia skóry syntetycznej.

DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI NIGDY NIE UŻYWAJ:

- Szorstkich i/lub twardych gąbek, ściereczek czy szczotek,
- Środków do czyszczenia innych niż szare mydło,
- Odplamiaczy, środków wybielających, środków piorących (proszków, płynów, żeli), roztworów ropopochodnych, środków chemicznych na bazie alkoholu, rozpuszczalników, amoniaku, zmywaczy do paznokci oraz środków dezynfekujących

Powyższe substancje/przyrządy mogą trwale uszkodzić strukturę skóry syntetycznej. Pojawia się zmniejszenie lub całkowite zniszczenie skuteczności technologii i systemów ułatwiających utrzymanie *Ecoskin FR* w czystości na co dzień. Mogą powstawać przebarwienia, rysy, pęknięcia, a nawet całkowite uszkodzenie (wypalenie). W przypadku rozlania na *Ecoskin FR* substancji płynnej natychmiast zbierz ją za pomocą ręcznika papierowego lub chłonnej ściereczki (nie wcierając płynu w tkaninę), w przypadku zabrudzenia substancją stałą zbierz jej nadmiar łyżeczką, nie wcierając substancji w *Ecoskin FR*. Następnie przetrzyj zabrudzoną powierzchnię miękką wilgotną ściereczką lub gąbką wykonując okrężne ruchy, od krawędzi do środka plamy. Ściereczkę co jakiś czas obracaj na czystą stronę, aby uniknąć rozcierania zanieczyszczenia. W przypadku uporczywego zabrudzenia użyj dodatkowo niewielkiej ilości szarego mydła. Po usunięciu zabrudzenia zmyj resztki mydła, jeśli go używałeś i pozostaw do wyschnięcia. Powierzchnia licowa *Ecoskin FR* jest wodoodporna, dzięki czemu wyeliminowaliśmy problem plam po rozlanych płynach – ciecz nie wnika we włókna, a zatrzymuje się na ich powierzchni. Wystarczy przyłożyć papierowy ręcznik lub chłonną ściereczkę, które wchłoną płyn.

KONSERWOWANIE TKANINY

Podczas normalnego użytkowania tkaniny powłoki ułatwiające czyszczenie oraz wodoodporności ulegają naturalnemu ścieraniu, powodując zmniejszenie ich skuteczności, co jest cechą naturalną, nie podlegającą gwarancji. W celu utrzymania pełnych właściwości zastosowanych technologii przez cały okres użytkowania *Ecoskin FR* zalecamy jej konserwowanie raz na rok środkiem EASY CLEAN & WATERPROOF InSpray lub H2O CLEAN & WATERPROOF InSpray, w zależności od rodzaju tkaniny, w którą ubrany jest Twój mebel.

PAMIĘTAJ!

TYLKO REGULARNE – RAZ NA ROK – KONSERWOWANIE TKANINY DEDYKOWANYM ŚRODKIEM GWARANTUJE WODOODPORNOŚĆ I ŁATWE JEJ CZYSZCZENIE.

WARTO WIEDZIEĆ

Technologia Waterproof zabezpiecza tkaninę przed wnikaniem w jej głąb większości płynów, takich jak sok, woda, wino czy napoje gazowane. Cechą naturalną jest mniejsza skuteczność technologii w przypadku płynów ciepłych (np. herbata, kawa), które mogą wnikać w tkaninę, co nie podlega gwarancji.

USUWANIE PLAM I ZABRUDZEŃ – MATERIAŁY OBCIOWE BEZ SYSTEMÓW UŁATWIAJĄCYCH USUWANIE PLAM I ZABRUDZEŃ

W przypadku rozlania na tkaninę substancji płynnej natychmiast zbierz ją za pomocą ręcznika papierowego lub chłonnej ściereczki (nie wcierając płynu w tkaninę), w przypadku zabrudzenia substancją stałą zbierz jej nadmiar łyżeczką, nie wcierając substancji w tkaninę. Następnie przetrzyj zabrudzoną powierzchnię miękką wilgotną ściereczką lub gąbką wykonując okrężne ruchy, od krawędzi do środka plamy. Ściereczkę co jakiś czas obracaj na czystą stronę, aby uniknąć rozcierania zanieczyszczenia. W przypadku uporczywego zabrudzenia użyj dodatkowo niewielkiej ilości szarego mydła. Po usunięciu zabrudzenia zmyj resztki mydła, jeśli go używałeś i wytrzyj do sucha (dot. skór syntetycznych w tym *Ecoskin FR*).

WSKAZÓWKI

- **Wady produktu:** Przed opuszczeniem fabryki tkanina jest zawsze starannie kontrolowana. Ze względu na technologię produkcji sporadycznie mogą wystąpić wady, które zaznaczone są na brzegu tkaniny i rekompensowane przez odpowiedni naddatek długości. Tego typu usterki nie stanowią podstawy do reklamacji. **Produkty spersonalizowane:** Tkaniny tzw. spersonalizowane, tzn. wyprodukowane wg wymiarów i wg wybranego przez Zamawiającego projektu (wzoru) nie podlegają zwrotowi jak inne produkty zamawiane przez internet lub poza sklepem stacjonarnym. Wyjątkiem są tkaniny posiadające wady fabryczne w zakresie, uniemożliwiającym ich użycie.
- **Uwaga:** zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce zastosowań. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem. Doradztwo techniczne Doradztwo techniczne: Tel. 815360233 lub 605602624 email: info@tapetomat.pl

Karta informacyjno-techniczna, stan na październik 2017 Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.

VELKOM WLKM Kurczuk s.c. Przybysławce 114a, 21-080 Garbów PL, · tel. 815360233, · internet: www.velkom.pl