

KARTA INFORMACYJNO – TECHNICZNA nr 1-20181004



tapetomat® wallwork® tapeta Extreme seamless pearl FR z włókna poliestrowego pokryta nadrukiem w technologii lateksowej przeznaczona do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie	Poprzez odpowiedni spersonalizowany dobór wzoru i techniki nakładania nadruku na tkaninę w 100%-ach z włókna poliestrowego, można otrzymać szereg atrakcyjnych, indywidualnych rozwiązań o zróżnicowanych właściwościach estetycznych. Tapeta na tkaninie poliestrowej pn. Extreme seamless pearl FR posiada strukturę, imitującą tkaninę bawełnianą nadającą powierzchni atrakcyjności i indywidualnego charakteru. Przeznaczona do dekoracji przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych. Specjalny produkt często używany przez dekoratorów do dekoracji okien (rolety), elementów wyposażenia wnętrz itp. Cechy produktu: - Należy do tapet o wysokiej jakości w szczególności w produkcji spersonalizowanej wg wybranego indywidualnie wzornictwa i w niewielkich ilościach, - Nadaje się do indywidualnych projektów przy dekoracji wnętrz, - Nie kurczy się i nie rozciąga, - bardzo dobry materiał do nadruku wzorów metodą lateksową, - odporna na działanie światła, - Bardzo trwały materiał odporny na uszkodzenia i rozdarcie, - Specjalna powłoka w kolorze perłowym, ■ Tkanina posiada jednolity, wyraźny wygląd, ■ Wysoce odporna na wilgoć i bezpieczna w obróbce ■ Nie pęcznieje pod wpływem wody ■ Odporna na korozję biologiczną, ■ Stabilna wymiarowo ■ Reakcja na ogień: B1 ■ Emisja monomeru chlorku winylu: brak ■ Rodzaj powłoki: 100 % tkanina z włókna poliestrowego, ■ splot: DIN ISO 9354 , L 1/1 Tkanina z włókna poliestrowego ■ Gramatura: 220 G/m2 ± 15 ■ wydruk: Tusze HP Latex skład : Woda: 70-80 %, 2-pyrrolidone: < 20 % , Podstawiony diol: <10 % - Pigment: <2,5 %, nieszkodliwa dla zdrowia i środowiska. ■ wyjątkowa wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie, uderzenia mechaniczne itp.).				
Właściwości					
Dostępne rodzaje	rodzaj	tekstura	gramatura	wymiary	Raport/wymiary
	Tkanina z nadrukiem	plótno	220 G/m2	Szer. 310 cm dł. do 5000 cm	Foto, wektor/wzór spersonalizowany
Wielkość opakowania	Tkanina z nadrukiem	W jednej roli nawiniętej na gilię tekturowej o średnicy 8 cm. Rola o szer. Do 300 cm oraz długości do 4800 cm / wymiar spersonalizowany			

SPOSÓB UŻYCIA

UNIKAJ KURZU – nie dopuszczaj do pozostawienia na powierzchni tkaniny kurzu, brudu, plam i innych zanieczyszczeń.

CZYSĆ TAPETY z bieżących zanieczyszczeń (kurzu). Możesz to zrobić ręcznie za pomocą miękkiej szczotki lub używając odkurzacza z końcówką przeznaczoną do mebli. Podczas czyszczenia unikaj nadmiernego tarcia oraz odkurzania na wysokim poziomie mocy,

NIE SUSZ TAPET SUSZARKĄ – materiałów nie należy suszyć przy pomocy źródeł ciepła takich jak grzejnik, suszarka itp.

ZABRUDZENIA USUWAJ JAK NAJSZYBCIEJ – w przypadku zabrudzenia wyczyść ją natychmiast za pomocą wilgotnej ściereczki,

CHROŃ PRZED ZWIERZĘTAMI – unikaj kontaktu tapet ze zwierzętami domowymi, które mogą uszkodzić strukturę tapety i nadruk.

UWAŻAJ NA ŚRODKI CZYSZCZĄCE – stosowanie środków czyszczących innych niż szare mydło może spowodować zmiany kolorystyczne tapety.

Do zlikwidowania silnych zabrudzeń dopuszczone jest używanie niewielkiej ilości szarego mydła. Kontakt z kremami, dezodorantami, rozpuszczalnikami i amoniakiem oraz środkami chemicznymi na bazie alkoholu lub nafty zwykle powoduje odbarwienia tapety.

DO CZYSZCZENIA CZY KONSERWACJI NIGDY NIE UŻYWAJ:

- Szorstkich i/lub twardych gąbek, ściereczek czy szczotek,
- Środków do czyszczenia innych niż szare mydło,

- Odplamiaczy, środków wybielających, środków piorących (proszków, płynów, żeli), roztworów ropopochodnych, środków chemicznych na bazie alkoholu, rozpuszczalników, amoniaku, zmywaczy do paznokci oraz środków dezynfekujących
- Środków woskujących, kremów nawilżających,
- Powyższe substancje/przyrządy mogą trwale uszkodzić strukturę tapety na podkładzie syntetycznym. Pojawia się zmniejszenie lub całkowite zniszczenie skuteczności technologii i systemów ułatwiających utrzymanie tapety w czystości na co dzień. Mogą powstawać przebarwienia, rysy, pęknięcia, a nawet całkowite uszkodzenie (wypalenie).

USUWANIE PŁAM I ZABRUDZEŃ

W przypadku rozlania na tapetę substancji płynnej natychmiast zbierz ją za pomocą ręcznika papierowego lub chłonnej ściereczki (nie wcierając płynu w tapetę), w przypadku zabrudzenia substancją stałą zbierz jej nadmiar łyżeczką, nie wcierając substancji w tapetę. Następnie przetrzyj zabrudzoną powierzchnię miękką wilgotną ściereczką lub gąbką wykonując okrężne ruchy, od krawędzi do środka plamy. Ściereczkę co jakiś czas obracaj na czystą stronę, aby uniknąć rozcierania zanieczyszczenia. W przypadku silniejszego zabrudzenia użyj dodatkowo niewielkiej ilości szarego mydła. Po usunięciu zabrudzenia zmyj resztki mydła, jeśli go używałeś i pozostaw do wyschnięcia.

Tapeta *Extreme seamless pearl FR* jest wodoodporna, dzięki czemu wyeliminowaliśmy problem plam po rozlanych płynach – ciecz nie wnika we włókna, a zatrzymuje się na ich powierzchni. Wystarczy przyłożyć papierowy ręcznik lub chłonną ściereczkę, które wchłoną płyn.

WSKAZÓWKI

- **Wady produktu:** Przed opuszczeniem fabryki tapeta jest zawsze starannie kontrolowana. Ze względu na technologię produkcji sporadycznie mogą wystąpić wady, które należy reklamować przed przyklejeniem do ściany. Tego typu usterki nie stanowią podstawy do zwrotu towaru przy zakupie przez internet, jeżeli został produkt wydrukowany według wskazówek (wzornictwa) wybranego przez Zamawiającego. **Produkty spersonalizowane:** Tapety tzw. spersonalizowane, tzn. wyprodukowane wg wymiarów i wg wybranego przez Zamawiającego projektu (wzoru) nie podlegają zwrotowi jak inne produkty zamawiane przez internet lub poza sklepem stacjonarnym. Wyjątkiem są tapety posiadające wady fabryczne w zakresie, uniemożliwiającym ich użycie.
- **Uwaga:** zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce zastosowań. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem. Doradztwo techniczne Doradztwo techniczne: Tel. 815360233 lub 605602624 email: info@tapetomat.pl

Karta informacyjno-techniczna, stan na październik 2018 Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.

VELKOM WLKM Kurczuk s.c. Przybysławce 114a, 21-080 Garbów PL, · tel. 815360233, · internet: www.velkom.pl