

KARTA INFORMACYJNO – TECHNICZNA nr 4-20181004

tapetomat® wallswork® tapety na podkładzie flizelinowym

przeznaczone do wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów.

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie	<p>Tapeta (fototapeta) pn. Seamless Matt posiada gładką powierzchnię. Jest to produkt na podkładzie z flizeliny (mieszanki celulozowo –poliestrowej). Tapeta Seamless Matt przeznaczona do przyklejania do ścian wewnętrznych lub sufitów.</p> <p>Specjalny produkt wielkogabarytowy dostosowany wymiarowo na całą wysokość pomieszczenia :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do pokrywania powierzchni, o wysokiej jakości . • Drukowana w technologii cyfrowej tuszami HP Latex, • Nie kurczy się i nie rozciąga się, • bardzo dobrze układa się na powierzchni , • Do usuwania ze ścian po nawilżeniu wodą przy pomocy mokrej gąbki. • łatwa w przyklejaniu, • Dostarczana w jednym kawałku, • Oszczędność czasu przy przyklejaniu, • Wyeliminowane problemy z łączeniem brytów i dopasowywaniem wzorów, <p>■ Posiada jednorodny, wyraźny wygląd ,</p> <p>■ Wysoce odporna tapeta na wilgoć i bezpieczna w obróbce</p> <p>■ Nie pęcznieje pod wpływem wody</p> <p>■ Stabilna wymiarowo</p> <p>■ Reakcja na ogień: B-s1,d0</p> <p>■ Emisja formaldehydów : Spełnia wymagania</p> <p>■ Emisja monomeru chlorku winylu: nie emituje nie zawiera PVC</p> <p>■ Mieszanka celulozowo-poliestrowa,</p> <p>■ Rozszerzalność na mokro: do 0,20 %</p> <p>■ grubość: 334 micrometra</p> <p>■ absorpcja wody: 20 g/m2</p> <p>■ Gramatura: 180 G/m2</p> <p>■ wydruk: Tusze HP Latex skład : Woda: 70-80 % , 2-pyrrolidone: < 20 % , Podstawiony diol: <10 %</p> <p>Pigment: <2,5 % , nieszkodliwa dla zdrowia i środowiska.</p>				
Właściwości					
Spoivo					
Dostępne rodzaje	rodzaj	powierzchnia	gramatura	wymiary	Raport/wymiary
	fototapeta	gładka	180 G/m2	Rolka Dł. do 48 m x wys. do 315 cm	Foto, wektor/wzór spersonalizowany
	tapeta	gładka	180 G/m2	Rolka Dł. do 48 m x wys. do 315 cm	Wektor/ wzór spersonalizowany
Wielkość opakowania	fototapeta	W jednej roli nawiniętej na gilię tekturowej o średnicy 8 cm. Rola o szer. Do 315 cm oraz długości do 4800 cm w rolce opakowanej w folię / wymiar spersonalizowany			
	tapeta	W jednej roli nawiniętej na gilię tekturowej o średnicy 8 cm. Rola o szer. Do 315 cm oraz długości do 4800 cm w rolce opakowanej w folię / wymiar spersonalizowany			

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoża: Powierzchnie wewnętrzne z tynkami mineralnymi grupy PI, PII i PIII, tynki gipsowe i maszynowe z grupy PIV, płyty gips-kartonowe, płyty gipsowe, powierzchnie.

Przygotowanie podłoża : Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Zalecany klej do tapet ■ WALLFIX special, non-woven i normal, prod. KBM - http://www.kbm.com.pl/9/Kleje_syplikie

Zalecany środek gruntujący: do wzmacniania powierzchni tapetowanych ścian ■ MULTI GRUNT prod. KBM

Instrukcja przyklejania

Proszę przestrzegać: Mimo dokładnej kontroli jakości nie można całkowicie wykluczyć ewentualnych braków. Przed zastosowaniem należy sprawdzić jakość produktu oraz dostarczoną ilość. Przed przycięciem brytów sprawdzić pod kątem błędów (również przy obróbce za pomocą urządzenia do nakładania kleju). W przypadku widocznych braków następuje zwrot pieniędzy lub wymiana towaru. Inne koszty nie są zwracane.

Podłoże: Ze względu na prawie gładką powierzchnię tapety należy bardzo starannie przygotować podłoże. Podłoże musi być suche, czyste, twarde, lekko chłonne i gładkie. Usunąć należy stare tapety i nieprzylegające warstwy farby. Szorstkie podłoża wygładzić masą szpachlową zawierającą gips. Podłoża silnie chłonne zagruntować podkładem niezawierającym rozpuszczalnika.

Klej: Do klejenia używać kleju do tapet ciężkich np. **WALLFIX special, non-woven i normal** prod. KBM lub porównywalnego. Należy przestrzegać również wskazówek producentów dotyczących obróbki.

Nakładanie kleju:

■ Tapety nie smarować klejem. Równomiernie nałożyć na ścianę,

- Równomiernie nałożyć klej na ścianę na wysokość pomieszczenia ,
- po czym nakładać tapety (technika nakładania kleju bezpośrednio na ścianę).

Nakładanie wałkiem:

- Klej nanieść równomiernie wałkiem o długości włosa 18 mm i zależnie od panujących warunków temperaturowych na szerokość 1-2 m
- Uwaga! Należy zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie kleju aby uniknąć złego wyglądu powierzchni tapety.

Obróbka: tapety i fototapety marki „tapetomat” i „wallswork” przyklejać rozwijając w pozycji pionowej gilzę z nawiniętą tapetą. Miękką szczotką tapeciarską lub gumowym wałkiem wygładzić pęcherzyki powietrza i docisnąć. Nadmiar tapety przy suficie, listwach przypodłogowych, oknach itd. docisnąć do krawędzi szpachelką z tworzywa i odciąć nożykiem do tapet.

Osadzanie/klejenie tapety: uwagi i wskazówki:

- Przyklejone tapety docisnąć szpachelką do tapet lub odpowiednim wałkiem, tak aby usunąć pęcherzyki powietrza. Naddatki kleju należy usunąć za pomocą odpowiedniej szpachli podczas przyklejania krawędzi tapety.

Suszenie: Podczas schnięcia tapety zwracać uwagę na to, by pomieszczenie było wietrzne. Unikać przeciągów!

Usuwanie: Przy późniejszych remontach tapeta jest całkowicie usuwalna na sucho. Usuwanie: Tapety z winylu można utylizować z pozostałymi odpadami.

WSKAZÓWKI

- **Wady produktu:** Przed opuszczeniem fabryki tapeta jest zawsze starannie kontrolowana. Ze względu na technologię produkcji sporadycznie mogą wystąpić wady. Jakość tapet należy kontrolować w trakcie przyklejania do ścian. Wewnętrzna strona na rolce jest stroną wierzchnią.
- **Produkty spersonalizowane:** Tapety i fototapety tzw. spersonalizowane, tzn. wyprodukowane wg wymiarów i wg wybranego przez Zamawiającego projektu (wzoru) nie podlegają zwrotowi jak inne produkty zamawiane przez internet lub poza sklepem stacjonarnym. Wyjątkiem są tapety posiadające wady fabryczne w zakresie, uniemożliwiającym ich użycie.
- **Utylizacja:** zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem. Doradztwo techniczne Doradztwo techniczne: Tel. 815360233 lub 605602624 email: info@tapetomat.pl

Karta informacyjno-techniczna855, stan na sierpień 2017 Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.

VELKOM WLKM Kurczuk s.c. Przybysławce 114a, 21-080 Garbów PL, · tel. 815360233, · internet: www.velkom.pl